

Zum Versetzen und Verlegen von Mauerwerk, Abdeckungen Bodenplatten aus Natur- und Kunststein. Geeignet für den Innen- und Außenbereich.

Für spezielle Anwendungsfälle/ Anwendungen / Anpassungen und bei stark beanspruchten Bauwerksteilen können wir den Mörtel nach Ihren Vorgaben fertigen.

Sie können hier die erforderlichen Parameter angeben:

	Referenz Setz- und Verlegemörtel	gewünschte Angaben und Parameter
Korngröße	< 2,4 oder 4,5 mm	
Wasseraufnahme:	W 0 (> 2 kg/m <sup>2</sup> x h <sup>0,5</sup> )	
Druckfestigkeit / Mörtelgruppe	> 8 N/mm <sup>2</sup>	
Trockenmörtelrohddichte:	ca. 1,82 kg/dm <sup>3</sup>	
Farbton	beige/grau	
Bindemittel	Naturzemente, NHL	

**Senden Sie das Produktblatt mit Ihren Angaben an  
post@naturcement.de**

Verarbeitungszeit:	ca. 30 min.
Verarbeitungstemperatur	5°C - 25°C
Verbrauch/Ergiebigkeit je m <sup>2</sup>	ca. 14-17 kg/cm
Big Bag	250/500 kg <i>oder individuell</i>
Sack	20 kg <i>oder individuell</i>

Die beschriebenen Eigenschaften und aufgeführten technischen Werte sind das Ergebnis der NCM-Entwicklungsarbeit und basieren auf langjährigen praktischen Erfahrungen. Die dargestellten Empfehlungen zur Anwendung sollen Hilfestellung bei der Auswahl und Anwendung der Produkte geben und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis dar. Alle Erwerber und Verarbeiter sind verpflichtet, sich von der Eignung der NCM-Produkte für den vorgesehenen Einsatzzweck mit der notwendigen Sorgfalt selbst zu überzeugen. Die allgemeinen Regeln der Bautechnik müssen jederzeit genau eingehalten werden. Die NCM NaturCementManufaktur GmbH behält sich das Recht vor, kontinuierlich Änderungen im Rahmen der technischen und wissenschaftlichen Weiterentwicklung vorzunehmen. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der NCM Baustoff GmbH.